Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

## HAGER PROGRAMATOR DIGITAL ZILNIC 1 CANAL, 16A, 1M

ArhitecturÄƒ
Tip de montaj: Åžin Äƒ DIN
FuncÈ›ii
NumÄƒr canale funcÈ›ionale: 1
ConfiguraÈ›ie
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ
Comenzi Ë™i indicatori
Display LC
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50 Hz
Tensiune nominalÄƒ de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Putere
Putere absorbitÄƒ: 1 VA
Pierdere putere la sarcinÄƒ maximÄƒ: ≈ 1 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 1 W
Pierdere de putere pe bobinÄƒ: 1 W
MÄƒsurÄƒ
Precizie executare: ± 1 s/zi
Baterie
RezervÄƒ energie [ani]: ≈ 3 a
cu acumulator litiu tip baterie: CR1632
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 64 mm
InÄƒlÅ£imea produsului instalat: 18 mm
LÄƒÅ£ime produsului instalat: 18 mm
LÄƒÈ›ime dispozitiv montat pe Ë™inÄƒ (RMD): 1 modules
Control incandescent
230 V lÄƒmpi cu incandescenÈ›Äƒ Ë™i halogen: max 1000 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenÅ£Äƒ: 1000 W
Montare
Tip de montaj: Åžin Äƒ DIN (REG)
pentru montare pe Ë™inÄƒ DIN
Conexiune
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm²
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Tip de conexiune: TehnicÄƒ de infiletare
NumÄƒr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu Ë™urub
cu contact fÄƒrÄƒ potenÈ›ial
SetÄƒri
Setare timp varÄƒ/iarnÄƒ: manual
FineÅ£e de programare: 1 mn
Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours
Programare cicluri: 24 ore
Tip de programare: digital
Echipament
NumÄƒrul etapelor de program: 6
NumÄƒr timpi comutare pornire/oprire: 6
NumÄƒr de canale: 1
RezervÄƒ de funcÅ£ionare: 3 ani
Utilizare
Ciclu: Ceas de zi
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturÄƒ lucru: -10 ... 50 °C
Precizie de funcÅ£ionare: 1
TemperaturÄƒ de depozitare: -10 to 60 °C
TemperaturÄƒ depozitare/transport: -10 ... 60 °C
Identificare
Linie principalÄƒ proiectare: Sistem de comandÄƒ a luminii
Pret: 253,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-digital-zilnic-1-canal-16a-1m-243521