

Arhitectură  
 Tip de montaj: Înzădit DIN  
 Date tehnice: Inversor de sursă, timp 15min  
 Funcție  
 Număr canale funcționale: 1  
 Rezervă energie: ≈ 200 h  
 Ciclu de comutare: min 50000  
 cu comutator diapozitiv pentru funcționare permanentă/automată  
 Configurație  
 Deputat în poziția de repaus, după ce se termină procesul de încălzire și răcire, dispozitivul revine automat la poziția de repaus.  
 Principalele caracteristici electrice  
 Frecvență: 50 Hz  
 Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V  
 Voltaj  
 Tensiune lucru: 230 V  
 Curent electric  
 Curent max. (cos φ=0,6): 3 A  
 Comutator cos φ=0,6: max 3 A  
 Putere  
 Putere absorbită: 0,5 VA  
 Consum energie (funcțional): 0,5 VA  
 Pierdere putere la sarcină maximă: ≈ 1 W  
 Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1 W  
 Pierdere de putere pe bobină: 0,5 W  
 Măsurări  
 Precizie executare: ± 1 s/zi  
 Baterie  
 acumulator integrat pentru rezerva de energie  
 Dimensiuni  
 Adâncimea produsului instalat: 60 mm  
 Înălțimea produsului instalat: 90 mm  
 Lățimea produsului instalat: 54 mm  
 Lățimea dispozitivului montat pe perete în (RMD): 3 module  
 Becuri fluorescente de control  
 Lampi fluorescente compacte: max 200 W  
 Control incandescent  
 230 V lampi cu incandescență și halogen: max 900 W  
 Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 900 W  
 Montare  
 Tip de montaj: Aparținător  
 pentru montare pe perete în DIN  
 Conexiune  
 Secțiunea transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm<sup>2</sup>  
 Secțiunea transversală a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm<sup>2</sup>  
 Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm<sup>2</sup>  
 Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm<sup>2</sup>  
 Tip de conexiune: Tehnică de înfilare  
 Număr de contacte: 1  
 Tipul contactelor: 1W  
 cu terminal cu șurub  
 cu contact fixat prin potențial  
 Setări  
 Setare timp variabil: manual  
 Funcție de programare: 15 mn  
 Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours  
 Programare cicluri: 24 ore  
 Tip de programare: analog  
 Setare prin intermediul cadranelor  
 Echipament  
 Număr etapele de program: 96  
 Număr timpi comutare pornire/oprire: 96  
 Număr de canale: 1  
 Rezervă de funcționare: 200 ore  
 Ciclu de comutare cos φ=0,6: min 20000  
 Utilizare  
 Ciclu: Ceas de zi  
 Protecție  
 Tip de protecție IP: IP20  
 Condiții de utilizare  
 Temperatură lucru: -10 ... 55 °C  
 Precizie de funcționare: 1  
 Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C  
 Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C  
 Identificare  
 Linie principală de proiectare: Sistem de comandă a luminii

Pret: 224,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/programator-electromecanic-zilnic-1-cale-16a-3m-cu-autonomie-243528>