Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER PROGRAMATOR ELECTROMECANIC ZILNIC 1 CANAL, 16A, 2M

ArhitecturÄƒ
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN
Date tehnice: Inversor de sursÄƒ, timp 30 min
FuncÈ›ii
NumÄƒr canale funcÈ›ionale: 1
Ciclu de comutare: min 50000
cu comutator diapozitiv pentru funcÈ›ionare permanentÄƒ/automatÄƒ
ConfiguraÈ›ie
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ñ‣ÐµÐ·ÑƒÐµÑ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð· Ð·Ð°Ñ‚Ð¼ÐºÐ°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ñ‣Ñ‣Ð¼ÐºÐ
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Curent electric
Curent max. (cos phi 0,6): 4 A
Comutator cos φ=0.6: max 3 A
Putere
Putere absorbitÄƒ: 0,5 VA
Consum energie (funcÈ›ional): 0,5 VA
Pierdere putere la sarcinÄƒ maximÄƒ: ≈ 1 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ în condiÅ£ii de curent nominal: 1 W
Pierdere de putere pe bobinÄƒ: 0,5 W
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 54 mm
InÄƒlÅ£imea produsului instalat: 90 mm
LÄƒÅ£ime produsului instalat: 36 mm
LÄƒÈ›ime dispozitiv montat pe È™inÄƒ (RMD): 2 modules
Control incandescent
230 V lÄƒmpi cu incandescenÈ›Äƒ È™i halogen: max 1000 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenÅ£Äƒ: 1000 W
Montare
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN (REG)
pentru montare pe È™inÄƒ DIN
Conexiune
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm²
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm²
Tip de conexiune: TehnicÄƒ de infiletare
NumÄƒr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu È™urub
cu contact fÄƒrÄƒ potenÈ›ial
SetÄƒri
Setare timp varÄƒ/iarnÄƒ: manual
FineÅ£e de programare: 30 mn
Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours
Programare cicluri: 24 ore
Tip de programare: analog
Setare prin intermediul cadranului zi
Echipament
NumÄƒr timpi comutare pornire/oprire: 96
NumÄƒr de canale: 1
RezervÄƒ de funcÅ£ionare: nu
Ciclu de comutare cos φ=0.6: min 20000
Utilizare
Ciclu: Ceas de zi
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturÄƒ lucru: -10 ... 55 °C
Precizie de funcÅ£ionare: 6 Mn / an
TemperaturÄƒ de depozitare: -20 to 70 °C
TemperaturÄƒ depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principalÄƒ proiectare: Sistem de comandÄƒ a luminii
Pret: 192,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-electromecanic-zilnic-1-canal-16a-2m-243529