

	HAGER PROGRAMATOR ORAR ANUAL 4 CANALE, KNX/EIB Arhitectură Sistem bus: KNX Tip de montaj: Ținut DIN Funcții • 4 canale de funcționare independentă • Comenzi externe și indicatori • Display LCD pentru punerea în funcțiune • Funcționare manuală temporară/permanentă • Conectivitate • Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus Curent electric Consum curent bus (transfer de date): max 25 mA Putere Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 800 mW Baterie Rezervă energie litiu [ani]: ≈ 5 tip baterie: litiu 1/2 AA Materiale Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis Dimensiuni Lățime dispozitiv montat pe Ținut (RMD): 4 module Control LED cu LED roșii u programare Montare Poate fi asociat cu un releu de timp: Da Conexiune Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm² Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm² cu borne de cuplare integrate • 2 N...D³/4 D³/4 D¹ D¹ » N DCF-D² N D¹/4 D¹/2 D² cu terminale plug-in QuickConnect conexiune bus via terminal conectare Setări Tipuri de configurare acceptate: system Setare timp variabil/automat program sărbătorilor: 1 Program aleatoriu: 1 • D² N, D³/4 D² N, D¹ N+D¹ N D², D¹/4 D² D¹ N D¹ N D² D¹ N D¹/4 N D² D¹ N, D¹/2 D¹ D³/4 D¹/2 D² D¹ D¹/4 D¹/2 D¹ D¹ N D¹ N D¹/4 N programator orar • N N f N, D³/4 N+D¹/2 D³/4 D¹, D¹/2 D¹ D¹ D¹ » N D¹/2 D³/4 D¹ D¹, D³ D³/4 D¹ D³/4 D² D³/4 D¹ D² N D³/4 D³ N D² D¹/4 D¹/4 D³/4 D¹ N D³/4 "ND¹ N f N+D² D¹/2 D³/4 D¹" D² N D³/4 D³ N D² D¹/4 D¹/4 D³/4 D¹ Echipament DCF: 1 Număr de canale: 4 Rezervă de funcționare: 5 ani Utilizare Ciclu: Ceas anual capac cu balamale cu ecran cu unitate de cuplare integrată a magistralei Protecție Tip de protecție IP: IP20 Condiții de utilizare Temperatură lucru: -10 ... 50 °C Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C Identificare Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB Pret: 2 144,99 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-orar-anual-4-canale-knx-eib-243535
--	--