

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER RELEU COMANDĂF, 40A, 2ND, 12V**

Arhitecturăf  
Tip comandĂf: releu  
NumĂfr de poli: 2 P  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenĂf: 50 Hz  
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 400 V  
Voltaf  
Tensiune de izolare: 440 V  
Tensiune de comandĂf curent alternativ: 12 V  
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 4 kV  
Curent electric  
Curent permanent acceptat in AC7A: 40 A  
Curent permanent acceptat in AC7B: 25 A  
Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A  
Putere  
Putere absorbitĂf la pornire: 60 W  
Consum in regim de aĂyteptare: 7 W  
Capacitate comutare la 230V in AC7A: 7,3 kW  
Grad de contact la 230V in AC7B: 2,6 kW  
Grad de contact la 400V in AC7B: 22 kW  
Capacitate comutare la 400V in AC7B: 7,8 kW  
Putere disipatĂf per contact: 3,2 W  
Putere disipatĂf totalĂf in condiĂfii de curent nominal: 8,6 W  
Pierdere de putere pe bobinĂf: 2,2 W  
DeclanĂare  
Timp de rĂfspuns la anclanĂare: 25 ms  
timp de rĂfspuns la dezanclanĂare: 20 ms  
RezistenĂf  
RezistenĂa infĂfĂurĂfii: 16,1 a,,  
RezistenĂf  
DuratĂ de viaĂĂf electricĂf in numĂfr de cicluri: 30000  
DuratĂ de viaĂĂf mecanicĂf numĂfr operaĂfiuni de acĂfionare: 1000000  
Dimensiuni  
AdĂncimea produsului instalat: 60 mm  
InĂflĂfimea produsului instalat: 85 mm  
LĂfĂfime produsului instalat: 54 mm  
Becuri fluorescenĂe de control  
IncĂfrcare maximĂf lampĂf fluorescentĂf: 1900 VA  
Putere maximĂf lĂfmpi fluorescente paralele: 1300 VA  
in dublu circuit: 3000 VA  
Control incandescent  
Sarcina max. a becurilor cu incandescenĂĂf: 4000 W  
Montare  
Cuplu: BobinĂf: 2,5Nm; Putere: 3,5 Nm  
Conexiune  
Diametrul max. a conexiunii (flexibilĂf) pentru sistemul de comandĂf: 1 to 6 mm<sup>2</sup>  
Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandĂf: 1 to 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 25 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 16 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare  
NumĂfr de contacte: 2  
Tipul contactelor: 2S  
Echipament  
Poate fi accesoriat: da  
Comutare manualĂf: Da  
Utilizare  
FuncĂionare localĂf/funcĂionare manualĂf: da  
Standarde  
Conform directivelor europene RoHS: conforme  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
ProtecĂie  
ClasĂf de protecĂie: Clasa de protecĂie II  
Tip de protecĂie IP: 2  
CondiĂii de utilizare  
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C  
Identificare  
GamĂf produse: ERL  
Pret: 247,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-comanda-40a-2nd-12v-243654>