

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER RELEU COMANDĂF, 40A, 2ND, 12V

Arhitecturăf
Tip comandĂf: releu
NumĂfr de poli: 2 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂf: 50 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 400 V
Voltaf
Tensiune de izolare: 440 V
Tensiune de comandĂf curent alternativ: 12 V
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 4 kV
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC7A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC7B: 25 A
Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A
Putere
Putere absorbitĂf la pornire: 60 W
Consum in regim de aĂyteptare: 7 W
Capacitate comutare la 230V in AC7A: 7,3 kW
Grad de contact la 230V in AC7B: 2,6 kW
Grad de contact la 400V in AC7B: 22 kW
Capacitate comutare la 400V in AC7B: 7,8 kW
Putere disipatĂf per contact: 3,2 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiĂfii de curent nominal: 8,6 W
Pierdere de putere pe bobinĂf: 2,2 W
DeclanĂare
Timp de rĂfspuns la anclanĂare: 25 ms
timp de rĂfspuns la dezanclanĂare: 20 ms
RezistenĂf
RezistenĂa infĂfĂurĂfii: 16,1 a,
RezistenĂf
DuratĂ de viaĂĂf electricĂf in numĂfr de cicluri: 30000
DuratĂ de viaĂĂf mecanicĂf numĂfr operaĂfiuni de acĂfionare: 1000000
Dimensiuni
AdĂncimea produsului instalat: 60 mm
InĂflĂfimea produsului instalat: 85 mm
LĂfĂfime produsului instalat: 54 mm
Becuri fluorescenĂe de control
IncĂfrcare maximĂf lampĂf fluorescentĂf: 1900 VA
Putere maximĂf lĂfmpi fluorescente paralele: 1300 VA
in dublu circuit: 3000 VA
Control incandescent
Sarcina max. a becurilor cu incandescenĂĂf: 4000 W
Montare
Cuplu: BobinĂf: 2,5Nm; Putere: 3,5 Nm
Conexiune
Diametrul max. a conexiunii (flexibilĂf) pentru sistemul de comandĂf: 1 to 6 mm²
Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandĂf: 1 to 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 16 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
NumĂfr de contacte: 2
Tipul contactelor: 2S
Echipament
Poate fi accesorizat: da
Comutare manualĂf: Da
Utilizare
FuncĂionare localĂf/funcĂionare manualĂf: da
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conforme
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecĂie
ClasĂf de protecĂie: Clasa de protecĂie II
Tip de protecĂie IP: 2
CondiĂii de utilizare
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamĂf produse: ERL
Pret: 247,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-comanda-40a-2nd-12v-243654>