

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER SEPARATOR ORIZONTAL NH2, 400A

Arhitectură
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Voltaj
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC22B: 400 A
Curent nominal al cartușului de siguranță:
35/40/50/63/80/100/125/160/200/224/250/300/315/355/400 A
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 15,2 kA
Siguranță
Caracteristici siguranță: gG
Dimensiunea siguranței: NH2
Putere
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 24,5 W
Putere disipată cu cablu: 122 W
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 200
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 800
Materiale
Greutate cupru din produs: 1003 g
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 130 mm
Montare
Cuplu: 20 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 70 - 300mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 70 - 300mm²
Tipul mufelor la nivelul intrărilor: Imbinare cu Țurub
Tip terminal ieșire: Imbinare cu Țurub
Standarde
Autorizații: IEC 60947-3, EN 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conforme
Pret: 667,88 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/separator-orizontal-nh2-400a-243704>