

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER SEPARATOR VERTICAL NH00, 160A, 185 MM.

Arhitectură
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 690/0/724 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 1000 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8 kV
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC22B: 160 A
Curent de decuplare: 120 kA
Rezistență la curent de scurtă durată 1S: 5 kA
Separator vertical fuzibil MPR: 160 A
Siguranță
Dimensiunea siguranței: NH00
Putere
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 22 W
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 200
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 1400
Materiale
Greutate cupru din produs: 787 g
Greutate argint din produs: 1,37 g
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 123 mm
Înălțimea produsului instalat: 123 mm
Lungime: 741 mm
Lățimea produsului instalat: 50 mm
Distanța busbar între axe: 185 mm
Montare
Cuplu: 5 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 95 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 95 mm²
Tip de conexiune: Clemă cu ramă
Standarde
Categorie utilizare Ue=400V AC în conformitate cu IEC 60947-3 Tabelul 5: AC-23B
Categorie utilizare Ue=690V AC în conformitate cu IEC 60947-3 Tabelul 5: AC-22B
Conform directivelor europene RoHS: conforme
Protecție
Tip de protecție IP: IP30
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -25 to 55 °C
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/separator-vertical-nh00-160a-185-mm-243706>