


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p style="text-align: center;"><b><u>HAGER SUPORT MIC STAȚIE METEO TG053</u></b></p> <p>Arhitectură                  Tip de montaj: Aparent                  Funcții                  Precipitații (Da / Nu): 1 bit                  Identificarea ploii: Da                  Stație meteo integrată: Da                  Comenzi E™ indicatori                  N<sup>o</sup> D<sup>o</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>1</sup> D<sup>1 1/4</sup> D<sup>3/4</sup> N<sup>o</sup> D<sup>o</sup> D<sup>1/4</sup> D<sup>1/4</sup> D<sup>1</sup> N<sup>o</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>2</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>1</sup> N<sup>o</sup>                  Voltaj                  Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC                  Măsurări                  Interval de măsurare, viteză vânt: 0 ... 35 m/s                  Materiale                  Material: Aluminiu                  pulbere                  Dimensiuni                  Dimensiuni (LxIxI): 6,5x4,5x4                  Control LED                  cu LED roșu™ u programare                  Montare                  pentru montare flexibilă a stației meteorologice                  Conexiune                  cu borne de cuplare integrate                  cu conectare rapidă                  conexiune bus via terminal conectare                  Echipament                  Cu încălzire: Da                  N<sup>o</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>1</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>3/4</sup> N<sup>o</sup> D<sup>1</sup> D<sup>2</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>1/4</sup> D<sup>1</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>3/4</sup> N<sup>o</sup> D<sup>1</sup> D<sup>1/4</sup> D<sup>1</sup>                  Utilizare                  cu unitate de cuplare integrată a magistralei                  Protecție                  Tip de protecție IP: IP44                  Condiții de utilizare                  Temperatură lucru: -30 ... 50 °C                  Temperatură                  Interval de măsurare a temperaturii, liniar: -30 ... 80 °C                  Identificare                  Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB                  Instrucțiuni                  D<sup>1</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>1</sup> N<sup>o</sup> N<sup>o</sup> D<sup>o</sup> D<sup>o</sup> D<sup>1</sup> N<sup>o</sup> D<sup>o</sup> D<sup>2</sup> D<sup>2</sup> D<sup>2</sup> D<sup>2</sup> N<sup>o</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>1</sup> D<sup>3/4</sup> N<sup>o</sup> D<sup>1</sup> D<sup>1/2</sup> N<sup>o</sup> D<sup>o</sup> N<sup>o</sup> D<sup>1</sup> D<sup>1</sup>                  N<sup>o</sup> D<sup>2</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>1</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>1/2</sup> D<sup>1/4</sup> D<sup>1/4</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>1/2</sup> N<sup>o</sup> D<sup>o</sup> D<sup>1</sup> D<sup>3/4</sup> D<sup>1/4</sup>                  Pret: 213,79 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/suport-mic-statie-meteo-tg053-243884">https://www.materialeelectrice.ro/suport-mic-statie-meteo-tg053-243884</a></p>
--	---