Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER TELEVARIATOR PILOT 1-10V

ArhitecturÄƒ
Tip comandÄƒ: 1-10V
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN
Comenzi È™i indicatori
Ñ 7 ÑÐµÐ³Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¼ Ð´Ð¸ÑÐ¿Ð»ÐµÐµÐ¼ 2 Ñ†Ð¸Ñ„Ñ€Ñ‹
Conectivitate
interfaÈ›Äƒ 1-10V
ieÈ™ire comutator pentru deconectare balast electronic
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50 Hz
Tensiune nominalÄƒ de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Tensiune lucru: 230 V +/- 10%
Curent electric
Curent de control 1-10V (master): 50 mA
Curent de control 1-10V (slave): 50 mA
Lungime
Lungimea max. a cablurilor cÄftre butoane: 50 m
Putere
Putere: 3680 VA
Putere absorbitÄƒ: 3 W
Consum energie (funcÈ›ional): 3 W
Consum energie (standby): 1 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 1 W
Pierdere de putere pe bobinÄƒ: 1,3 W
SpecificaÈ›ii electrice
Tip comandÄƒ intrÄfri: IntrerupÄftor
MÄfsurÄƒ
Intrare post secundar: Nu
Capac, uÈ™Äƒ
Acoperire suprafaÈ›Äƒ: altele
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Culoare: gri
Material: altele
Aspect suprafaÈ›Äƒ: mat
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 65 mm
InÄflÅ£imea produsului instalat: 85 mm
InÄflÅ£ime de montaj: 0/1000 m
Lungime: 65 mm
LÄfÅ£ime produsului instalat: 71 mm
LÄfÈ›ime dispozitiv montat pe È™inÄƒ (RMD): 4 modules
Montare
Tip de fixare: Cu ghearÄƒ
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN (REG)
Poate fi asociat cu un releu de timp: Nu
Poate fi asociat cu un detector de miÈ™care: Nu
pentru montare pe È™inÄƒ DIN
Conexiune
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil): 1 ... 16 mm²
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tipul sarcinii: 1-10 V
Tip de conexiune: TehnicÄƒ de infiletare
Conexiune pentru butoane cu iluminare (max. 5 mA) sau standard
cu terminal cu È™urub
SetÄfri
LimitÄƒ luminozitate, regalaj cu display
Echipament
contact comutator fÄfrÄƒ potenÈ›ial: 16 A, 230 V~ AC1
Standarde
AutorizaÅ£ii: CE
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
FÄfrÄƒ halogen: nu
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturÄƒ lucru: -10 ... 45 °C
TemperaturÄƒ de depozitare: -20 to 60 °C
Identificare
CompoziÈ›ie: Element de bazÄƒ
GamÄƒ produse: EV
Linie principalÄƒ proiectare: Ð”Ð¾Ð¼Ð°Ñˆ Ð½ÑÑ ÑÐ»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ð½Ð¸ÐºÐ°
Pret: 561,04 lei (TVA inclus)

	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/televariator-pilot-1-10v-244183