Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER TEMPORIZARE MULTIFUNCÈ›IONALĂ

ArhitecturĂ
Tip de montaj: ÅžinĂ DIN
FuncÈ›ii
Ciclu de comutare: min 50000
FuncÈ›ii: cu intarziere, fĂfrĂ intĂfrziere, formare puls, simetric intermitent, contact deschis/inchis
ConfiguraÈ›ie
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð°Ð¶ Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ð¾Ð½Ñ‚Ð°Ð¶
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Ă: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂ: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
Tensiune nominalĂ de regim curent alternativ: 12/230 V
Curent electric
Curent max. (cos phi 0,6): 5 A
Comutator cos φ=0.6: max 5 A
Putere
Putere absorbitĂ: 15 VA
Consum energie (funcÈ›ional): 15 VA
Pierdere putere la sarcinĂ maximĂ: ≈ 2 W
Putere disipatĂ totalĂ in condiÅ£ii de curent nominal: 2 W
Pierdere de putere pe bobinĂ: 0,5 W
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 58 mm
InĂflÅ£imea produsului instalat: 85 mm
Lungime: 64 mm
LĂfÅ£ime produsului instalat: 17,5 mm
LĂfÈ›ime dispozitiv montat pe È™inĂ (RMD): 1 modules
Becuri fluorescente de control
LĂfmpi florescente: max. 600 VA
Control LED
LED indicare stare funcÈ›ionare
Control incandescent
230 V lĂfmpi cu incandescenÈ›Ă È™i halogen: max 450 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenÅ£Ă: 450 W
Montare
Tip de montaj: ÅžinĂ DIN (REG)
pentru montare pe È™inĂ DIN
Conexiune
SecÈ›iune transversalĂ a conductorului (flexibil): 1 ... 6 mm²
SecÈ›iune transversalĂ a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂ de infiletare
NumĂfr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu È™urub
SetĂfri
PlajĂ de reglare duratĂ de temporizare: 0.1 s... 10 h
Intarziere ajustabilĂ: 0,1 s ... 10 h
2 potenÈ›iometre setare timp intarziere
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP40
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturĂ lucru: -10 ... 50 °C
TemperaturĂ de depozitare: -40 to 70 °C
TemperaturĂ depozitare/transport: -40 ... 70 °C
InstrucÈ›iuni
Nu este adecvatĂ pentru siguranÈ›e de tensiune foarte joasĂ.
Pret: 286,25 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/temporizare-multifunctionala-244191