Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER TEMPORIZARE SIMETRICĂƒ

ArhitecturĂƒ
Tip de montaj: ÅžinĂƒ DIN
Date tehnice: intermitent simetric
FuncÈ›ii
Ciclu de comutare: min 50000
FuncÈ›ii: cu intarziere, fĂƒrĂƒ intĂƒrziere, formare puls, simetric intermitent, contact deschis/inchis
ConfiguraÈ›ie
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½Ð·Ð·ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ðº Ð·Ð°Ð¼Ñ‹ÐºÐ°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¸Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ñ‹ÐºÐ°
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Ăƒ: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂƒ: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~
Tensiune nominalĂƒ de regim curent alternativ: 12/230 V
Curent electric
Curent max. (cos phi 0,6): 5 A
Comutator cos φ=0.6: max 5 A
Putere
Putere absorbitĂƒ: 15 VA
Consum energie (funcÈ›ional): 15 VA
Pierdere putere la sarcinĂƒ maximĂƒ: ≈ 2 W
Putere disipatĂƒ totalĂƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 2 W
Pierdere de putere pe bobinĂƒ: 0,5 W
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 58 mm
InĂƒlÅ£imea produsului instalat: 85 mm
Lungime: 64 mm
LĂƒÅ£ime produsului instalat: 17,5 mm
LĂƒÈ›ime dispozitiv montat pe È™inĂƒ (RMD): 1 modules
Becuri fluorescente de control
LĂƒmpi florescente: max. 600 VA
Control LED
LED indicare stare funcÈ›ionare
Control incandescent
230 V lĂƒmpi cu incandescenÈ›Ăƒ È™i halogen: max 450 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenÅ£Ăƒ: 450 W
Montare
Tip de montaj: ÅžinĂƒ DIN (REG)
pentru montare pe È™inĂƒ DIN
Conexiune
SecÈ›iune transversalĂƒ a conductorului (flexibil): 1 ... 6 mm²
SecÈ›iune transversalĂƒ a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂƒ de infiletare
NumĂƒr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu È™urub
SetĂƒri
Intarziere ON: 0,1 s
PlajĂƒ de reglare duratĂƒ de temporizare: 0.1 s... 10 h
Intarziere ajustabilĂƒ: 0,1 s ... 10 h
Intarziere OFF: 0,1 s
2 potenÈ›iometre setare timp intarziere
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP40
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturĂƒ lucru: -10 ... 50 °C
TemperaturĂƒ de depozitare: -40 to 70 °C
TemperaturĂƒ depozitare/transport: -40 ... 70 °C
InstrucÈ›iuni
Nu este adecvatĂƒ pentru siguranÈ›e de tensiune foarte joasĂƒ.
Pret: 213,50 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/temporizare-simetrica-244192