

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER TERMOSTAT AMBIENTAL KNX

Arhitectură
Sistem bus: Sistem bus EIB
Tip de montaj: Aparent
Funcții
Moduri de funcționare: confort, regim de așteptare,
coborare pe timp de noapte, îngheț / câștig
Comenzi și indicatori
cu buton pentru schimbarea modului de funcționare.
Nivel de funcționare: confort, regim de așteptare, coborare pe timp de noapte, îngheț / câștig
Conectivitate
Nivel de funcționare: confort, regim de așteptare, coborare pe timp de noapte, îngheț / câștig
Voltaj
Tensiune de funcționare bus: 30 V DC
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Curent electric
Numărul circuitelor electrice de intrare: 3
Putere
Consum bus: 10 mA
Consum curent: less 10 mA
Măsurări
Valoare de referință temperatură red.: Temperatură de confort -2 până la -7°C
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Culoare: alb
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 28 mm
Înălțimea produsului instalat: 84 mm
Lățimea produsului instalat: 80 mm
Înălțimea de instalare recomandată: 1,5 m
Control LED
cu LED: roșu (încălzire)/albastru (răcire)
Montare
Tip de montaj: Aparent
Dimensiuni
Conexiune
Tip de conexiune bus: Cleme cu Țuruburi
cu borne de cuplare integrate
Bară de conectare cu borne cu Țurub pentru intrările binare
conexiune bus prin intermediul Țuruburilor
Cabluri
Lungime cablu binar: around 30 cm
Setări
Interval reglaj temperatură: 10 ... 28 °C
Valoare de referință temperatură de confort: 10 to 30 °C
Echipament
Cu afișaj: Nu
Utilizare
cu buton de reglare
cu unitate de cuplare integrată a magistralei
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Valoare de referință protecție împotriva înghețului reglementare excepțională:
5 to 12 °C
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: 0 ... 45 °C
Clasă de eficiență energetică: IV (2%)
Temperatură de depozitare: -20 to 60 °C
conexiune suplimentară senzor temperatură externă
Temperatură
Valoare de referință temperatură de standby: Temperatură de confort -0.5 până la
4 °C
Instrucțiuni
Intrare binară pentru senzorul de temperatură
Pret: 1 070,07 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/termostat-ambiental-knx-244197>