

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHRACK COMUTATOR PRINCIPAL MODULAR AMPARO, 100A, 3-POLI**

#### **Descriere**

- Respecta cerintele functiei de izolatie in pozitie deschisa
- Certificate-VDE
- Sectiunea transversala a bornelor: 1-35 mm<sup>2</sup>
- Montaj prin clipsare pe sina DIN 35 mm (EN50022)

#### **Date tehnice**

Tensiune nominala (AC): 230/400-240/415  
Frecventa nominala (AC): 50/60 Hz  
Curent nominal Ie: 32 A, 64 A, 100 A, 125 A  
Impuls de curent de scurtcircuit admisibil Icw: 12 Ie, 1s  
Capacitate nominala de comutatie: 3 Ie, 1,05 Ue, cos φ  
0,65  
Capacitate de conectare la scurtcircuit: 20 Ie, t = 0,1s  
Categorie de utilizare: AC-22A  
Clasa de selectivitate: 3  
Impuls de tensiune admisibil (1,2/50) Uimp: 4 kV  
Testul dielectric cu tensiune la frecvent? industrial? pt. 5s:  
2 kV  
Tensiune de izolatie Ui: 500 V  
Grad de poluare: 2  
Durata de viata electrica: > 1.500 cicluri de operare  
Durata de viata mecanica: > 8.500 cicluri de operare  
Grad de protectie: IP 20  
Temperatura ambianta: -5°C pana la +40°C (cu medie zilnica ≤ 35°C)  
Temperatura de depozitare: -25°C pana la +70°C  
Conexiune borne (posibilitati): Cablu/Bareta tip furca /Bareta tip pin  
Conexiune: superioara / inferioara  
Sectiunea transversala a bornelor: 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>  
Moment de strangere borne: 2.5 Nm  
Sectiune borne pentru barete: 25 mm<sup>2</sup>  
Montaj: prin clipsare pe sina DIN 35 mm (EN50022)

Pret: 76,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-principal-modular-amparo-100a-3-poli>