

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU

General Information

Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf

120 °

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb cald 830

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformatator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

MB

[DistribuÈie medie]

LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat

74° x 74°

InterfaÈĂf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈie IEC

Clasa de siguranĂf I

Test de incandescenĂf

TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

SM350C

[KeyLine]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoÈ™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

22,4 A

Timp de pornire

326 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

Aluminiu

Material reflector

OĂfel

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilĂf

Policarbonat

Material fixare
OË>el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
1127 mm
LĂfË>ime totalĂf
70 mm
InĂflË>ime totalĂf
70 mm
Culoare
ALU
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)
70 x 70 x 1127 mm (2.8 x 2.8 x 44.4 in)
Approval and Application
Cod protecË>ie împotriva infiltrĂfrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecË>ie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)
3800 lm
ToleranË>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniË>ial
127 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf
3000 K
Indice iniË>ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniË>ialĂf
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare iniË>ialĂf
30 W
ToleranË>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000
h
5 %
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462434400
Nume comandĂf produs
SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU
EAN/UPC - Produs
8719514624344
Cod de comandĂf
62434400
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868370
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,750 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-40s-830-psu-pcs-11200-alu-248306>