

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU**

#### General Information

Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf

120 °

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 840

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformatator

PSU

[ Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

MB

[ DistribuÈie medie]

LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat

74° x 74°

InterfaÈĂf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈie IEC

Clasa de siguranĂf I

Test de incandescenĂf

TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

SM350C

[ KeyLine]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoÈ™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

12,5 A

Timp de pornire

266 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

Aluminiu

Material reflector

OĂfel

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilĂf

Policarbonat

Material fixare  
OË>el inoxidabil  
Finisaj capac optic/lentilĂf  
Texturat  
Lungime totalĂf  
1407 mm  
LĂfË>ime totalĂf  
70 mm  
InĂflË>ime totalĂf  
70 mm  
Culoare  
ALU  
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)  
70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)  
Approval and Application  
Cod protecË>ie împotriva infiltrĂfrilor  
IP20  
[ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
Cod de protecË>ie împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)  
3400 lm  
ToleranË>Ăf flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED iniË>ial  
142 lm/W  
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf  
4000 K  
Indice iniË>ial de redare a culorii  
>80  
TricromaticĂf iniË>ialĂf  
(0.39, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare iniË>ialĂf  
24 W  
ToleranË>Ăf consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000  
h  
5 %  
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperaturĂf ambientalĂf  
+10 to +35 °C  
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase  
Not applicable  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
No  
Product Data  
Cod complet produs  
871951462440500  
Nume comandĂf produs  
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU  
EAN/UPC - Produs  
8719514624405  
Cod de comandĂf  
62440500  
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925868376  
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
3,360 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-34s-840-psu-pcs-l1500-alu-248321>