

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină inlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformatoare

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

MB

[Distribuție medie]

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat

74° x 74°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

SM350C

[KeyLine]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoE™ saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

12,5 A

Timp de pornire

266 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu

Material reflector

OAl

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare
OË>el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
1407 mm
LĂfË>ime totalĂf
70 mm
InĂflË>ime totalĂf
70 mm
Culoare
Negru RAL 9004
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)
70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)
Approval and Application
Cod protecË>ie impotriva infiltrĂfrilor
IP20
[Protejat impotriva contactului cu degetele]
Cod de protecË>ie impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)
3400 lm
ToleranË>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniË>ial
142 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniË>ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniË>ialĂf
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniË>ialĂf
24 W
ToleranË>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000
h
5 %
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462442900
Nume comandĂf produs
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK
EAN/UPC - Produs
8719514624429
Cod de comandĂf
62442900
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868378
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
3,360 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-34s-840-psu-pcs-11500-bk-248329>