

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK**

General Information  
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf  
120 °  
Culoare sursĂf de luminĂf  
Alb neutru 840  
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf  
Nu  
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformatator  
PSU  
[ Power supply unit]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
MB  
[ DistribuÈie medie]  
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat  
74° x 74°  
InterfaÈĂf sistem de comandĂf  
-  
Conexiune  
Conector push-in cu 3 pini  
Cablul  
-  
ClasĂf de protecÈie IEC  
Clasa de siguranĂf I  
Test de incandescenÈĂf  
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
PerioadĂf de garanÈie  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B  
24  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
SM350C  
[ KeyLine]  
Indice unificat de orbire CEN  
19  
Light Technical  
RoÈ™ u saturat (R9)  
<50  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
FrecvenÈĂf de intrare  
De la 50 panĂf la 60 Hz  
Curent de pornire  
22,4 A  
Timp de pornire  
326 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase  
Nu  
Mechanical and Housing  
Material carcasi  
Aluminiu  
Material reflector  
OĂfel  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilĂf  
Policarbonat

Material fixare  
OË>el inoxidabil  
Finisaj capac optic/lentilĂf  
Texturat  
Lungime totalĂf  
1407 mm  
LĂfË>ime totalĂf  
70 mm  
InĂflË>ime totalĂf  
70 mm  
Culoare  
Negru RAL 9004  
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)  
70 x 70 x 1407 mm (2.8 x 2.8 x 55.4 in)  
Approval and Application  
Cod protecË>ie impotriva infiltrĂfrilor  
IP20  
[ Protejat impotriva contactului cu degetele]  
Cod de protecË>ie impotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)  
5000 lm  
ToleranË>Ăf flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED iniË>ial  
135 lm/W  
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf  
4000 K  
Indice iniË>ial de redare a culorii  
>80  
TricromaticĂf iniË>ialĂf  
(0.39, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare iniË>ialĂf  
37 W  
ToleranË>Ăf consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000  
h  
5 %  
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperaturĂf ambientalĂf  
+10 to +35 °C  
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase  
Not applicable  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
No  
Product Data  
Cod complet produs  
871951462445000  
Nume comandĂf produs  
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK  
EAN/UPC - Produs  
8719514624450  
Cod de comandĂf  
62445000  
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925868381  
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
3,360 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350c-50s-840-psu-pcs-11500-bk-248330>