

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS KEYLINE, SUSPENDAT SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK

General Information

Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 840

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformatator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

MB

[DistribuÈie medie]

LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat

74° x 74°

InterfaÈĂf sistem de comandĂf

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈie IEC

Clasa de siguranĂf I

Test de incandescenÈĂf

TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

22

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

SM350X

[KeyLine]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoÈ™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

23,1 A

Timp de pornire

221 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

Aluminiu

Material reflector

OĂfel

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilĂf

Policarbonat

Material fixare
OË>el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Texturat
Lungime totalĂf
607 mm
LĂfË>ime totalĂf
70 mm
InĂflË>ime totalĂf
70 mm
Culoare
Negru RAL 9004
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)
70 x 70 x 607 mm (2.8 x 2.8 x 23.9 in)
Approval and Application
Cod protecË>ie impotriva infiltrĂfrilor
IP20
[Protejat impotriva contactului cu degetele]
Cod de protecË>ie impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)
2700 lm
ToleranË>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniË>ial
135 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniË>ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniË>ialĂf
(0.39, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniË>ialĂf
20 W
ToleranË>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000
h
5 %
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
+10 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951462454200
Nume comandĂf produs
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK
EAN/UPC - Produs
8719514624542
Cod de comandĂf
62454200
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868390
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
8,880 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/keyline-suspendat-sm350x-27s-840-psd-160160-pcs-bk-248335>