

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS FLEXBLEND Å®NCASTRAT RC340B LED36S/940 SRD  
W60L60 CPC MLO SWZ**

General Information

Unghi de distribuÈ»ie sursÅf de luminÅf

120 °

Culoare sursÅf de luminÅf

Alb neutru 940

SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf

Nu

NumÅfr de unitÅfÈ»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electricÅf cu interfaÈ»Åf DALI È™i SystemReady, InterAct Ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[ DistribuÈ»ie largÅf]

LÅfÈ»ime fascicul de luminÅf corp de iluminat

81 ° x 85 °

InterfaÈ»Åf sistem de comandÅf

SpaceWise

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

ClasÅf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranÅf I

Test de incandescenÈ»Åf

TemperaturÅf 650 °C, duratÅf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÅf de garanÈ»ie

5 ani

Flux luminos constant

No

NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RC340B

[ FLEXBLEND RECESSED, module 600]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoÈ™u saturat (R9)

>50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈ»Åf de intrare

De la 50 panÅf la 60 Hz

Consum de curent CLO iniÈ»ial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

22 A

Timp de pornire

0,275 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÅfÈ»ii luminoase

Dim wireless

Mechanical and Housing

Material carcÅfÅf

OÈ»el

Material reflector

Policarbonat

Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Policarbonat  
Material fixare  
Oțel inoxidabil  
Finisaj capac optic/lentilă  
Texturat  
Lungime totală  
597 mm  
Lățime totală  
597 mm  
Înălțime totală  
60 mm  
Culoare  
Alb RAL 9003  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
60 x 597 x 597 mm (2.4 x 23.5 x 23.5 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP20  
[ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
3600 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
97,5 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
≥90  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.37) SDCM <3  
Putere de intrare inițială  
37 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
5 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
+10 to +40 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Da  
Product Data  
Cod complet produs  
871951410318400  
Nume comandă produs  
RC340B LED36S/940 SRD W60L60 CPC MLO SWZ  
EAN/UPC - Produs  
8719514103184  
Cod de comandă  
10318400  
Număr SAP - Cantitate per pachet  
1  
Număr SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925867056  
Greutate netă SAP (bucată)  
4,711 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/flexblend-incestrat-rc340b-led36s-940-srd-w60l60-cpc-mlo-swz-248521>