

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS STOREFIT ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Carnă proaspătă
Sursă de lumină inlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
2 units
Balast/unitate de alimentare/transformatator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
Medium-beam reflector high reflectance (MB)
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
24°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
26
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
ST210Y
[ST210Y StoreFit CL trunk gen2]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Curent de pornire
20,4 A
Timp de pornire
0,25 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Aluminiu
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă

-
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
-
Lungime totală
565 mm
Lăţime totală
69 mm
Înălţime totală
167 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
167 x 69 x 565 mm (6.6 x 2.7 x 22.2 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
1900 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
76 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.406, 0.350) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
55 W
Toleranţă consum de curent
+/-5%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
10 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869997319300
Nume comandă produs
ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH
EAN/UPC - Produs
8718699973193
Cod de comandă
97319300
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101172
Greutate netă SAP (bucată)
1,400 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/storefit-st210y-led19s-fmt-psu-mb-wh-249190>