

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S

General Information

Cod familie IĂfmpi

LED84

[LED module 8400 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 740

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSDD

[Power supply unit with DynaDimmer]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

FG

[Sticla plata]

LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat

157° - 33° x 55°

ComandĂf incorporatĂf

DDF27

[DynaDimmer with fixed presets version 27]

InterfaĂf sistem de comandĂf

Intern (ĂfĂf conexiune externĂf)

Reglarea luminii

Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver

Conexiune

Bloc de conectare prin inĂ™ urubare cu 5 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂf I

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanĂie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuĂie medie 10

ObservĂii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĂ™ i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasĂf de intreĂinere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz): placĂf LED, balast, unitĂfĂi de comandĂf, dispozitiv de protecĂie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal Ă™ i piese mecanice

Cod familie de produse

BGP761

[DigiStreet Mini]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire
0,25 ms
Factor de putere (min.)
0.97
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Polycarbonat
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oel inoxidabil
Dispozitiv de montare
32/48
[Spigot for diameter 32-48 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
860 mm
Lățime totală
236 mm
Înălțime totală
107 mm
Suprafață proiectată reală
0,0666 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
107 x 236 x 860 mm (4.2 x 9.3 x 33.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Surge protection level until 10 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
7476 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
147 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.38. 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială
51 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
50%
Product Data
Cod complet produs
871869638205900
Nume comandă produs
BGP761 LED84-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S
EAN/UPC - Produs
8718696382059
Cod de comandă
38205900
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866237
Greutate netă SAP (bucată)
7,848 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp761-led84-740-i-dm10-dgr-ddf27-d18-s-250001>

