

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62

General Information

Cod familie LĂfmpi

LED50

[LED module 5000 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb cald 830

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfE>i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

FG

[Sticla plata]

LĂfE>ime fascicul de luminĂf corp de iluminat

160° - 42° x 54°

InterfaE>Ăf sistem de comandĂf

DALI

Reglarea luminii

Dimming via external communication DALI

Conexiune

Bloc de conectare prin inE™urubare cu 3 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecE>ie IEC

Clasa de siguranĂfĂf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanE>ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuE>ie medie 11

ObservaE>ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasĂf de intreE>inere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz):

placĂf LED, balast, unitĂfE>i de comandĂf, dispozitiv de protecE>ie contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal E™i piese mecanice

Cod familie de produse

BGP761

[DigiStreet Mini]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaE>ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaE>ie pentru montare pe braE>

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenE>Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oel inoxidabil
Dispozitiv de montare
62
[Spigot for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
860 mm
Lățime totală
236 mm
Înălțime totală
107 mm
Suprafață proiectată reală
0,0666 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
107 x 236 x 860 mm (4.2 x 9.3 x 33.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial ETM i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4550 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
118 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <5
Putere de intrare inițială
38.5 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871869637694200
Nume comandă produs
BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62
EAN/UPC - Produs
8718696376942
Cod de comandă
37694200
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866238
Greutate netă SAP (bucată)
7,610 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp761-led50-830-ii-dm11-dgr-d9-62-250002>