

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BCP380**  
**12LEDLP 40K 24V A4 L30**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru

Sursă de lumină inlocuibilă

Nu

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

CLFT

[ Clear flat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

25° x 40°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

2 conectori push-in cu 2 pini

Cablu

2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Oel inoxidabil

Dispozitiv de montare

MBA

[ Mounting bracket adjustable]

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent

Lungime totală

300 mm

Lăime totală

35 mm

Înălțime totală

86 mm

Culoare

DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK06

[ 1 ]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

200 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

67 lm/W  
TemperaturĂ de culoare inițialĂ corelatĂ  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
80  
TricromaticĂ inițialĂ  
4 SDCM  
Putere de intrare inițialĂ  
3 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Application Conditions  
Interval temperaturĂ ambientalĂ  
-40 to +50 °C  
Product Data  
Cod complet produs  
911401738202  
Nume comandĂ produs  
BCP380 12LEDLP 40K 24V A4 L30  
Cod de comandĂ  
01738202  
NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior  
15  
Material SAP  
911401738202  
Greutate netĂ SAP (bucatĂ)  
0,699 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bcp380-12ledlp-40k-24v-a4-l30-250475>