

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BCP380
48LEDLP 40K 24V A4 L100**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

CLFT

[Clear flat]

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat

25° x 40°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

2 conectori push-in cu 2 pini

Cablu

2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după

caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac

frontal și piese mecanice

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Oel inoxidabil

Dispozitiv de montare

MBA

[Mounting bracket adjustable]

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent

Lungime totală

1000 mm

Lățime totală

35 mm

Înălțime totală

86 mm

Culoare

DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK06

[1]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

784 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

68 lm/W
TemperaturĂ de culoare inițialĂ corelatĂ
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
TricromaticĂ inițialĂ
4 SDCM
Putere de intrare inițialĂ
11.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperaturĂ ambientalĂ
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
911401738522
Nume comandĂ produs
BCP380 48LEDLP 40K 24V A4 L100
Cod de comandĂ
01738522
NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior
15
Material SAP
911401738522
Greutate netĂ SAP (bucatĂ)
1,199 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bcp380-48ledlp-40k-24v-a4-l100-250478>