

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BCP382 24LED  
RGBNW 24V 30 L100 DMX**

General Information

Culoare sursă de lumină  
RoE™ u, verde, albastru E™ i alb  
Sursă de lumină inlocuibilă

Nu  
Balast inclus  
Nu

Tip capac optic/lentilă  
CLFT

[ Clear flat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

30° x 30°

Interfață sistem de comandă

Dinamic DMX

Conexiune

2 conectori push-in cu 5 pini

Cablu

2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 5 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal E™ i piese mecanice

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Aluminiu

Dispozitiv de montare

MBA

[ Mounting bracket adjustable]

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent

Lungime totală

1000 mm

Lăime totală

38 mm

Înălțime totală

47 mm

Culoare

DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK06

[ 1 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

1306 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

36 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
- K  
Indice inițial de redare a culorii  
-  
Putere de intrare inițială  
36 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-40 to +50 °C  
Product Data  
Cod complet produs  
911401739332  
Nume comandă produs  
BCP382 24LED RGBNW 24V 30 L100 DMX  
Cod de comandă  
01739332  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
15  
Material SAP  
911401739332  
Greutate netă SAP (bucată)  
1,466 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bcp382-24led-rgb-nw-24v-30-l100-dmx-250483>