

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINATUL EXTERIOR CU PROIECTOARE BCP382 36LED
30K 24V A2 L100 DMX**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb cald

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

CLFT

[Clear flat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

16° x 35°

Interfață sistem de comandă

Dynamix DMX

Conexiune

2 conectori push-in cu 5 pini

Cablu

2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 5 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după

caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac

frontal și piese mecanice

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Aluminiu

Dispozitiv de montare

MBA

[Mounting bracket adjustable]

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent

Lungime totală

1000 mm

Lăime totală

38 mm

Înălțime totală

47 mm

Culoare

DGR

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK06

[1]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

2345 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

65 lm/W
TemperaturĂ de culoare inițialĂ corelatĂ
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
TricromaticĂ inițialĂ
4 SDCM
Putere de intrare inițialĂ
36 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperaturĂ ambientalĂ
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
911401739412
Nume comandĂ produs
BCP382 36LED 30K 24V A2 L100 DMX
Cod de comandĂ
01739412
NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior
15
Material SAP
911401739412
Greutate netĂ SAP (bucatĂ)
1,466 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminatul-exterior-cu-proiectoare-bcp382-36led-30k-24v-a2-l100-dmx-250487>