

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT CU DISTRIBUTIE DIRECTA BCS341 60LED 40K  
24V OC L100**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

O

[ Opal]

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

2 conectori push-in cu 2 pini

Cablu

2 cabluri (intrare de 0,2 m + ie™ ire de 0,1 m) cu conectori cu 2 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj CE

CE mark

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material capac optic/lentilă

Policarbonat

Lungime totală

1000 mm

Lățime totală

35 mm

Înălțime totală

65 mm

Culoare

SI

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK08

[ 5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

770 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

51 lm/W

Temperatură de culoare inițială corelată

4000 K

Indice inițial de redare a culorii

80

Putere de intrare inițială

15 W

Toleranță consum de curent

+/-10%

Application Conditions

Interval temperatură ambientală

-40 to +50 °C

Product Data

Cod complet produs

911401779152

Nume comandă produs

BCS341 60LED 40K 24V OC L100

Cod de comandă

01779152

Număr SAP - Cantitate per pachet

1

Număr SAP - Pachete per exterior

24  
Material SAP  
911401779152  
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
0,886 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-cu-distributie-directa-bcs341-60led-40k-24v-oc-1100-250498>