

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT CU DISTRIBUTIE DIRECTA BCS341 30LED RGB
24V OC L50 5PX

General Information

Culoare sursă de lumină

Roșu, verde și albastru

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

O

[Opal]

Interfață sistem de comandă

Dinamic DMX

Conexiune

2 conectori push-in cu 5 pini

Cablu

2 cabluri (intrare de 0,2 m + ieșire de 0,1 m) cu conectori cu 5 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj CE

CE mark

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu extrudat

Material capac optic/lentilă

Policarbonat

Lungime totală

500 mm

Lățime totală

35 mm

Înălțime totală

65 mm

Culoare

SI

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK08

[5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

95 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

12 lm/W

Temperatură de culoare inițială corelată

- K

Indice inițial de redare a culorii

-

Putere de intrare inițială

7.5 W

Toleranță consum de curent

+/-10%

Application Conditions

Interval temperatură ambientală

-40 to +50 °C

Product Data

Cod complet produs

911401779252

Nume comandă produs

BCS341 30LED RGB 24V OC L50 5PX

Cod de comandă

01779252

Număr SAP - Cantitate per pachet

1

Număr SAP - Pachete per exterior

48
Material SAP
911401779252
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,457 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-cu-distributie-directa-bcs341-30led-rgb-24v-oc-150-5px-250499>