

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**PHILIPS ILUMINAT CU DISTRIBUTIE DIRECTA BWS300 4LED  
RGBNW 15V S DMX N16P12**



General Information

Culoare sursă de lumină  
Ro<sup>™</sup> u, verde, albastru E<sup>™</sup> i alb  
Sursă de lumină inlocuibilă

Nu

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

PCC

[ Difuzor/capac policarbonat clar]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Interfață sistem de comandă

Dynamix DMX

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

Cablu de 2 metri lungime cu 16 noduri, distanță de 125 mm între noduri E<sup>™</sup> i 2  
conectori cu 5 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Test de incandescență

Temperatură 750 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

15 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Policarbonat

Material capac optic/lentilă

Policarbonat

Lungime totală

34 mm

Lăime totală

15,3 mm

Înălțime totală

43,1 mm

Culoare

BK

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK06

[ 1 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

26 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

26 lm/W

Temperatură de culoare inițială corelată

- K

Indice inițial de redare a culorii

-

Putere de intrare inițială

1 W

Toleranță consum de curent

+/-10%

Application Conditions

Interval temperatură ambientală

-40 to +50 °C

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
5% (1 to 10 V)  
Product Data  
Cod complet produs  
911401753062  
Nume comandă produs  
BWS300 4LED RGBNW 15V S DMX N16P12  
Cod de comandă  
01753062  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
240  
Material SAP  
911401753062  
Greutate netă SAP (bucată)  
0,034 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-cu-distributie-directa-bws300-4led-rgb-nw-15v-s-dmx-n16p12-250500>