

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**PHILIPS ILUMINAT CU DISTRIBUTIE DIRECTA BWS300 4LED
RGBNW 15V S DMX TM N16P12**



General Information

Culoare sursă de lumină
RoTM u, verde, albastru TM i alb
Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

PCC

[Difuzor/capac policarbonat clar]

Lămpă de fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Interfață sistem de comandă

Dynamix DMX

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

Cablu de 2 metri lungime cu 16 noduri, distanță de 125 mm între noduri TM i 2
conectori cu 5 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Test de incandescență

Temperatură 750 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

15 c.c. V

Frecvență de intrare

- Hz

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Policarbonat

Material capac optic/lentilă

Policarbonat

Lungime totală

38 mm

Lămpă de fascicul de lumină totală

15,5 mm

Înălțime totală

43,1 mm

Culoare

BK

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP66

[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK06

[1 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

26 lm

Toleranță flux luminos

+/-10%

Randament luminos LED inițial

26 lm/W

Temperatură de culoare inițială corelată

- K

Indice inițial de redare a culorii

-

Putere de intrare inițială

1 W

Toleranță consum de curent

+/-10%

Application Conditions

Interval temperatură ambientală

-40 to +50 °C

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
5% (1 to 10 V)
Product Data
Cod complet produs
911401753072
Nume comandă produs
BWS300 4LED RGBNW 15V S DMX TM N16P12
Cod de comandă
01753072
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
240
Material SAP
911401753072
Greutate netă SAP (bucată)
0,034 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-cu-distributie-directa-bws300-4led-rgb-nw-15v-s-dmx-tm-n16p12-250501>