

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BBP623 34XLED-HB/WW II WB GC GR RMR

General Information

Număr de surse de lumină

34

[34 pcs]

Cod familie lampi

LED-HB

[LED High Brightness]

Variantă lampă

2S

[2nd generation, screw fixation]

Culoare sursă de lumină

Alb cald

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

GC

[Sticla clara]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

38°

Comandă incorporată

No

[-]

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

-

Cablu

Cablă 3.0 m without plug (C3K)

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Formă

RV

[Versiune rotundă]

Vopsire

-

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj Green Flagship

Green Flagship

Durată de viață până la un flux luminos de 70%

50000 h

Perioadă de garanție

3 ani

Accesorii mecanice

No

[-]

Accesorii decorative

No

[-]

Tip sistem optic pentru exterior

Fascicul larg

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

32

In conformitate cu UE RoHS

Da
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):
placă LED, balast, unitate de comandă, dispozitiv de protecție contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
Cod familie de produse
BBP623
[DecoScene LED Accent]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0,03
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
-
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
100 to 277 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
35 A
Timp de pornire
0,35 ms
Factor de putere (min.)
0,8
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Oel
Dispozitiv de montare
RMR
[Recessed mounting box round]
Formă capac optic/lentilă
Convex lens
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
382 mm
Diametru total
350 mm
Suprafață proiectată reală
0 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
382 x NaN x NaN mm (15 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP67
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, etanș la apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim
diferențial și 4 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3427 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
63,5 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
2700 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.437, 0.420) SDCM <3
Putere de intrare inițială
54 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000
h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C

Temperatura ambientalĂ de performanÈĂ Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂii luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871829141916700
Nume comandĂ produs
BBP623 34xLED-HB/WW II WB GC GR RMR
EAN/UPC - Produs
8718291419167
Cod de comandĂ
41916700
NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910403951312
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
15,400 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bbp623-34xled-hb-ww-ii-wb-gc-gr-rmr-250540>