

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR

General Information

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

Capac din policarbonat stabilizat UV

Cablu

Cablu de 0,8 m, cu 2 miezuri, 1,5 mm²

Marcaj CE

CE mark

Perioadă de garanție

3 ani

Material

Aluminiu turnat sub presiune

In conformitate cu UE RoHS

Da

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

240 V

Frecvență de intrare

50 Hz

Tip de baterie

Ferofosfat de litiu

Amperi-oră de baterie

30 Ah

Tensiune baterie

12.8 V

Cicluri de încărcare și descărcare baterie

2000

Tip de panou

Monocristalin

Tensiune panou

17 Vmp, 21 Voc V

Putere de varf panou

60 W

Tip controler de încărcare

MPPT

Putere controler de încărcare

35 W

Kit de conexiune prin cablu

Inclus

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Posibilitate de configurare

Configurabil din fabrică

Mechanical and Housing

Lungime totală

757 mm

Lățime totală

511 mm

Înălțime totală

188 mm

Culoare

RAL 7011

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor

IP65

[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic

IK08

[5 J vandal-protected]

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)

Surge protection level until 4 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)

6000 lm

Randament luminos LED inițial

175 lm/W

Temperatură de culoare inițială corelată

3000 K

Indice inițial de redare a culorii

>70

Over Time Performance (IEC Compliant)

Viaje utilă medie L70B50

50000 h

Application Conditions

Interval temperaturÄf ambientalÄf
0 to +35 °C
Interval temperaturÄf ambientalÄf pentru incÄfrcare
0 to +45 °C
Interval temperaturÄf ambientÄf pentru descÄfrcare (cand lumina este aprinsÄf)
-20 to +35 °C
Profil de reglare a intensitÄfii solar
4hrs 100% + 8 hrs 20%
Tip de conexiune la reÈea
Hibrid
LocaÈie baterie
Inside Luminaire
Product Data
Cod complet produs
871951450199700
Nume comandÄf produs
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR
EAN/UPC - Produs
8719514501997
Cod de comandÄf
50199700
NumÄfrÄftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumÄfrÄftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
919515813993
Greutate netÄf SAP (bucatÄf)
19,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-brp710-led60-ww-mr-hy-fdim20-solar-250948>