

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS COREPRO LEDLINEAR MV COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM840

General Information

Baza elementului de fixare

R7S

[R7s]

În conformitate cu UE RoHS

Da

Durată de viață nominală (nom.)

15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

50000X

Tip tehnic

7.5-60W

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

1000 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

133,33 lm/W

Consistență de culori

<6

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

7,5 W

Curent lampă (nom.)

70 mA

Echivalent putere

60 W

Timp de pornire (nom.)

0,5 s

Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)

0.5 s

Factor de putere (nom.)

0.5

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperature

Maximum T-case (nom.)

104 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Formă bec

Altele

Approval and Application

Energy Efficiency Class

E

Consum de energie kWh/1000 h

8 kWh

465220

Product Data

Cod complet produs

871869671396900

Nume comandă produs

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

EAN/UPC - Produs

8718696713969

Cod de comandă

71396900

Număr SAP - Cantitate per pachet

1

Număr SAP - Pachete per exterior

10
Material SAP
929001339102
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,045 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corepro-ledlinear-mv-corepro-ledlinear-nd-7-5-60w-r7s-78mm840-251453>