

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS COREPRO LEDLINEAR MV COREPRO LED LINEAR R7S
118MM 7.2-60W 830

General Information

Baza elementului de fixare

R7S

[R7s]

În conformitate cu UE RoHS

Da

Durată de viață nominală (nom.)

15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

8000X

Sphere

Light Technical

Cod culoare

830

[CCT de 3000 K]

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)

300 °

Flux luminos (nom.)

810 lm

Denumirea culorii

Alb (WH)

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

112,00 lm/W

Consistență de culoare

<6

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

7,2 W

Curent lampă (nom.)

40 mA

Echivalent putere

60 W

Timp de pornire (nom.)

0,5 s

Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)

0.5 s

Factor de putere (nom.)

0.5

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperature

Maximum T-case (nom.)

110 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Finisaj bec

Transparent

Formă bec

Linear

Approval and Application

Energy Efficiency Class

E

Adecvat pentru iluminat de accent

No

Consum de energie kWh/1000 h

8 kWh

624213

Product Data

Cod complet produs

871951430397300

Nume comandă produs

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

EAN/UPC - Produs

8719514303973

Cod de comandă

30397300
NumĂrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂrĂftor SAP - Pachete per exterior
10
Material SAP
929002495002
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,016 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corepro-ledlinear-mv-corepro-led-linear-r7s-118mm-7-2-60w-830-251457>