

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS TL5 MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 54W/940 1SL/20



General Information

Baza elementului de fixare

G5

[G5]

Durată de viață până la e^o™ ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)
30000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal
97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal
84 %

Light Technical

Cod culoare

940

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

4300 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

3825 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.)

80 lm/W

CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)

380

CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)

380

TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

71 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

91

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal
96 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal
95 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal
94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal
93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal
92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal
91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal
90 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

54,1 W

Curent lampĂ (nom.)

0,455 A

Temperature

TemperaturĂ de proiectare (nom.)

35 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Formă bec

T5

[16 mm (T5)]

Approval and Application

EtichetĂ de eficiență energeticĂ (EEL)

A

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

59 kWh

Product Data

Cod complet produs
871150086905000
Nume comandă produs
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
EAN/UPC - Produs
8711500869050
Cod de comandă
86905000
Număr de facturi SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de facturi SAP - Pachete per exterior
20
Material SAP
927993094024
Greutate netă SAP (bucată)
105,800 g
Cod ILCOS
FDH-54/40/1A-L/P-G5-16/1150
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-ho-90-de-luxe-54w-940-1sl-20-251686>