

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS BECURI ECONOMICE ÎN FORMA DE SPIRALA
ECONOMYTWISTER 8W CDL E14 220-240V 1PF/6**

General Information

Baza elementului de fixare

E14

[E14]

Durată de viață nominală (nom.)

6000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

6000X

Durată de viață nominală (ore)

6000 h

Light Technical

Cod culoare

865

[CCT de 6500 K]

Flux luminos (nom.)

475 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

475 lm

Denumirea culorii

Rece natural

Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)

88 %

Coordonat cromatic X (nom.)

313

Coordonat cromatic Y (nom.)

337

Temperatură de culoare corelată (nom.)

6500 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

59 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

8,0 W

Curent lampă (nom.)

60 mA

Timp de pornire (nom.)

0,3 s

Timp de încălzire până la 60% luminanță (min.)

5 s

Timp de încălzire până la 60% luminanță (max.)

40 s

Factor de putere (nom.)

0.6

Tensiune (nom.)

220-240 V

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Formă bec

Spiral

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)

A

Conținut de mercur (Hg) (max.)

2,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h

8 kWh

Product Data

Cod complet produs

871016340613800

Nume comandă produs

EconomyTwister 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

EAN/UPC - Produs

8710163406138

Cod de comandă

40613800

Numărator SAP - Cantitate per pachet

1

NumÄrÄftor SAP - Pachete per exterior

6

Material SAP

929689238401

Greutate netÄf SAP (bucatÄf)

0,048 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/becuri-economice-in-forma-de-spirala-economytwister-8w-cdl-e14-220-240v-1pf-6-251908>