

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PL-R MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX

General Information

Baza elementului de fixare

GR14Q-1

[GR14q-1]

Durată de viață pană la e^o™ ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

24000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal

94 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal

87 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

830

[CCT de 3000 K]

Flux luminos (nom.)

1150 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

1250 lm

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (max.)

81 lm/W

CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)

0,44

CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)

0,403

TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

70 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

82

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal

96 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal

89 %

Operating and Electrical

Putere consumatĂ (W) (Nom)

17,7 W

Curent lampĂ (nom.)

0,150 A

Temperature

TemperaturĂ de proiectare (nom.)

35 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

1,4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

18 kWh
423322
Product Data
Cod complet produs
871150026601970
Nume comandĂf produs
MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produs
8711500266019
Cod de comandĂf
26601970
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
50
Material SAP
927910083050
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
83,000 g
Cod ILCOS
FSM6H-17/30/1B-L/P-GR14q=1
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pl-r-master-pl-r-eco-17w-830-4p-1ct-5x10box-251925>