

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS PL-R MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX**

#### General Information

Baza elementului de fixare

GR14Q-1

[ GR14q-1]

Durată de viață pană la e<sup>™</sup>ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)  
24000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal  
98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal  
94 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal  
87 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[ CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

1200 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

1250 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (max.)

81 lm/W

CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)

0,38

CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)

0,38

TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

70 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

80

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal

96 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal

89 %

Operating and Electrical

Putere consumatĂ (W) (Nom)

17,7 W

Curent lampĂ (nom.)

0,150 A

Temperature

TemperaturĂ de proiectare (nom.)

35 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

1,4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

18 kWh  
423323  
Product Data  
Cod complet produs  
871150026604070  
Nume comandă produs  
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX  
EAN/UPC - Produs  
8711500266040  
Cod de comandă  
26604070  
Număr de facturi SAP - Cantitate per pachet  
1  
Număr de facturi SAP - Pachete per exterior  
50  
Material SAP  
927910084050  
Greutate netă SAP (bucată)   
83,000 g  
Cod ILCOS  
FSM6H-17/40/1B-L/P-GR14q=1  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pl-r-master-pl-r-eco-17w-840-4p-1ct-5x10box-251927>