

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PL-T MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC

General Information

Baza elementului de fixare

GX24Q-3

[GX24q-3]

Durată de viață pană la e[™] ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

13000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

90 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

2300 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

2400 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Coordonat cromatic X (nom.)

0,38

Coordonat cromatic Y (nom.)

0,38

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (min.)

75 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

80

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

88 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

85 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

84 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

81 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

34,5 W

Curent lampă (nom.)

0,320 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

28 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

1,4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

1,4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

35 kWh

423329

Product Data

Cod complet produs

871150056026170

Nume comandă produs

MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

EAN/UPC - Produs

8711500560261

Cod de comandă

56026170
NumÄfrÄftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumÄfrÄftor SAP - Pachete per exterior
50
Material SAP
927911984069
Greutate netÄf SAP (bucatÄf)
70,000 g
Cod ILCOS
FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pl-t-master-pl-t-top-32w-840-4p-1ct-5x10cc-252032>