

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS PL-L MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

General Information

Baza elementului de fixare

2G11

[2G11]

Durată de viață până la e^o™ ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)

20000 h

Descriere sistem

Înălțime frecvență

[Înălțime frecvență (HF)]

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal

99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal

98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal

97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal

82 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal

50 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

865

[CCT de 6500 K]

Flux luminos (nom.)

4600 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

4800 lm

Denumirea culorii

Rece natural

Coordonat cromatic X (nom.)

0,313

Coordonat cromatic Y (nom.)

0,337

Temperatură de culoare corelată (nom.)

6500 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

82 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

80

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

88 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

87 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

55,3 W

Curent lampă (nom.)

0,525 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

30 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

2 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

2,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h

56 kWh

423315

Product Data

Cod complet produs

871150026170040

Nume comandă produs

MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

EAN/UPC - Produs

8711500261700

Cod de comandă

26170040

Numărator SAP - Cantitate per pachet

1

Numărator SAP - Pachete per exterior

25

Material SAP

927908786570

Greutate netă SAP (bucată)

134,000 g

Cod ILCOS

FSDH-55/65/1B-L/P-2G11

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pl-l-master-pl-l-55w-865-4p-1ct-25-252057>