

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS PL-Q PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX**

#### General Information

Baza elementului de fixare

GR10Q

[ GR10q]

Durată de viață pană la e<sup>™</sup> ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)  
13000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal  
98 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal  
95 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal  
89 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal  
22 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal  
4 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[ CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

2050 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

2050 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.)

0,38

CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.)

0,38

TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

73,2 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

81

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

90 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

86 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

83 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

80 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

79 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

78 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

78 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

28,4 W

Curent lampă (nom.)

0,320 A

Temperature

TemperaturĂ de proiectare (nom.)

25 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

4P

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

3 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

29 kWh

423614

Product Data  
Cod complet produs  
871150026993525  
Nume comandă produs  
PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX  
EAN/UPC - Produs  
8711500269935  
Cod de comandă  
26993525  
Numărător SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
10  
Material SAP  
927939384040  
Greutate netă SAP (bucată)  
127,000 g  
Cod ILCOS  
FSS-28/40/1B-E-GR10q  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pl-q-pl-q-28w-840-4p-1ct-10box-252088>