

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-T ELITE  
50W/942 G12 1CT**

General Information  
Baza elementului de fixare  
G12  
[ G12]  
PoziÈie de funcÈionare  
UNIVERSAL  
[ Orice sau Universal (U)]  
DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 5% (nom.)  
9000 h  
DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 10% (nom.)  
10000 h  
DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 20% (nom.)  
12000 h  
DuratÄf de viaÈÄf panÄf la eÈ™ec de 50% (nom.)  
15000 h  
Cod Ansi HID  
C193/E  
Sphere  
Light Technical  
Cod culoare  
942  
[ CCT de 4200 K]  
Flux luminos (nom.)  
5050 lm  
Flux luminos (Evaluat) (nom.)  
5050 lm  
Denumirea culorii  
Alb rece (CW)  
IntreÈinere la flux luminos 1.000 h (nom.)  
93 %  
IntreÈinere la flux luminos 12.000 h (nom.)  
83 %  
IntreÈinere la flux luminos 10.000 h (nom.)  
84 %  
IntreÈinere la flux luminos 2.000 h (nom.)  
91 %  
IntreÈinere la flux luminos 4.000 h (nom.)  
88 %  
IntreÈinere la flux luminos 5.000 h (nom.)  
87 %  
CoordonatÄf cromaticÄf X (nom.)  
0,371  
CoordonatÄf cromaticÄf Y (nom.)  
0,366  
TemperaturÄf de culoare corelatÄf (nom.)  
4200 K  
Randament luminos (nominal) (nom.)  
101 lm/W  
Indice de redare a culorii (min.)  
87  
Indice de redare a culorii (nom.)  
90  
Operating and Electrical  
Putere consumatÄf (W) (min.)  
50.0 W  
Putere consumatÄf (W) (Nom)  
50,2 W  
Timp de reaprindere (min.) (max.)  
15 min  
Timp de aprindere (max.)  
30 s  
Tensiune (max.)  
97 V  
Tensiune (min.)  
85 V  
Tensiune (nom.)  
91 V  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensitÄfi luminoase  
Nu  
Timp de aprindere 90% (max.)  
3 min  
Mechanical and Housing  
Finisaj bec  
Transparent  
FormÄf bec

T19  
[ T 19mm]  
Approval and Application  
Energy Efficiency Class  
F  
Conținut de mercur (Hg) (max.)  
5,7 mg  
Conținut de mercur (Hg) (nom.)  
5,7 mg  
Consum de energie kWh/1000 h  
51 kWh  
473322  
UV  
Pet (Niosh) (min.)  
8 h/500lx  
Factor de deteriorare D/fc (max.)  
0,5  
Luminaire Design Requirements  
Temperaturăf bec (max.)  
500 °C  
Temperaturăf bazăf element de fixare (max.)  
250 °C  
Temperaturăf comprimare (max.)  
350 °C  
Product Data  
Cod complet produs  
871829120159500  
Nume comandăf produs  
MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT  
EAN/UPC - Produs  
8718291201595  
Cod de comandăf  
20159500  
Numărăftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărăftor SAP - Pachete per exterior  
12  
Material SAP  
928080015131  
Greutate netăf SAP (bucatăf)  
0,030 kg  
Cod ILCOS  
MT/UB-50/942-H-G12-20/90  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-t-elite-50w-942-g12-1ct-252093>