

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS MASTERCOLOR CDM MASTERCOLOUR CDM-T ELITE
20W/830 G12.1CT/12**

General Information
Baza elementului de fixare
G12
[G12]
Poziție de funcționare
UNIVERSAL
[Orice sau Universal (U)]
Durată de viață până la e^oec de 5% (nom.)
12000 h
Durată de viață până la e^oec de 10% (nom.)
14000 h
Durată de viață până la e^oec de 20% (nom.)
16000 h
Durată de viață până la e^oec de 50% (nom.)
20000 h
Cod Ansi HID
C156/E
Sphere
Light Technical
Cod culoare
830
[CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)
1800 lm
Flux luminos (Evaluat) (min.)
1620 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
1800 lm
Denumirea culorii
Alb cald (WW)
Întreținere la flux luminos 12.000 h (nom.)
77 %
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)
78 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)
87 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)
83 %
Coordonat^o cromatic^o X (nom.)
0,434
Coordonat^o cromatic^o Y (nom.)
0,398
Temperatur^o de culoare corelat^o (nom.)
3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
90 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)
84
Operating and Electrical
Putere consumat^o (W) (min.)
20.0 W
Putere consumat^o (W) (Nom)
20,1 W
Curent de aprindere lamp^o (max.)
0,5 A
Timp de reaprindere (min.) (max.)
15 min
Timp de aprindere (max.)
30 s
Tensiune (max.)
100 V
Tensiune (min.)
90 V
Tensiune (nom.)
95 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitat^oii luminoase
Nu
Timp de aprindere 90% (max.)
3 min
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Transparent
Form^o bec
T19
[T 19mm]

Approval and Application
Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

3,5 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

3,5 mg

Consum de energie kWh/1000 h

21 kWh

473252

UV

Pet (Niosh) (min.)

8 h/500lx

Factor de deteriorare D/fc (max.)

0,4

Luminaire Design Requirements

Temperatură bec (max.)

250 °C

Product Data

Cod complet produs

872790087156200

Nume comandă produs

MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

EAN/UPC - Produs

8727900871562

Cod de comandă

87156200

Numărator SAP - Cantitate per pachet

1

Numărator SAP - Pachete per exterior

12

Material SAP

928183305125

Greutate netă SAP (bucată)

27,000 g

Cod ILCOS

MT/UB-20/830-H-G12-20/90

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mastercolor-cdm-mastercolour-cdm-t-elite-20w-830-g12-1ct-12-252098>