

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS HID ELECTROMAGNETIC BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50HZ

General Information

Cod aplicaÈie
K302-A2-ITS

Design

BC1-123
Tip lampĂf

SON/CDO

NumĂfr de lĂfmpi

1 bucatĂf/unitate

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

230 V

FrecvenÈĂf de intrare

50 Hz

Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)

0,85

PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)

-8%+6%

SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)

-10%+10%

Curent de intrare cu corecÈie PF

0.6 A

Curent de intrare fĂfrĂf corecÈie PF

1.2 A

Factor de putere fĂfrĂf compensare PF (nom.)

0,4

Pierderi de putere (nom.)

13.7 W

Wiring

Lungime bandĂf cabluri

6.0 mm

SecÈiune transversalĂf cablu contact balast

2.5 mm²

Tip conector

Screw

System characteristics

Putere nominalĂf lampĂf-balast

100 W

Ignitor recomandat

for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40

(913700193591) only CDM

Temperature

T-Storage (max.)

130 °C

T-Storage (min.)

-30 °C

Bobinaj T (max.)

140 °C

CondiÈii normale Delta-T

60 °C

Approval and Application

ProtecÈie activĂf la temperaturĂf

Yes

MĂfrci de omologare

Marcaj CE

Certificat ENEC

Product Data

Cod complet produs

871869674086600

Nume comandĂf produs

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC - Produs

8718696740866

Cod de comandĂf

74086600

NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet

1

NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior

6

Material SAP

913700752326

Greutate netĂf SAP (bucatĂf)

1,400 kg

Pret: 67,61 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/hid-electromagnetic-bsn-100-k302-a2->

