

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS IGNITORI SKD 578 220-240V 50/60HZ**

#### General Information

Cod aplicaÈie  
578  
Tip lampÄf  
SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO  
NumÄfr de lÄfmpi  
1 bucatÄf/unitate  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
FrecvenÈÄf de intrare  
De la 50 panÄf la 60 Hz  
Tip aprindere  
Semi-Parallel  
IncercÄfri aprindere  
3  
NumÄfr impulsuri de aprindere  
1  
Timp de aprindere (max.)  
1185 s  
Tensiune aprindere (max.)  
5,00 kV  
Tensiune aprindere (min.)  
1,80 kV  
Tensiune de rÄfspuns  
190 V  
PerformanÈÄf tensiune reÈea (CA)  
-8%-+6%  
SiguranÈÄf tensiune reÈea (CA)  
-10%-+10%  
Pierderi de putere (nom.)  
0.5 W  
Wiring  
Lungime bandÄf cabluri  
6.0 mm  
SecÈiune transversalÄf cablu contact balast  
0.50-2.50 mm<sup>2</sup>  
Tip conector  
Screw  
System characteristics  
Putere nominalÄf lampÄf-balast  
35-600 W  
Temperature  
T-Ambient (max.)  
85 °C  
T-Ambient (min.)  
-30 °C  
T-Storage (max.)  
85 °C  
T-Storage (min.)  
-35 °C  
Maximum T-case (max.)  
90 °C  
Approval and Application  
MÄfrci de omologare  
Marcaj CE  
Certificat ENEC  
Product Data  
Cod complet produs  
872790089567400  
Nume comandÄf produs  
SKD 578 220-240V 50/60Hz  
EAN/UPC - Produs  
8727900771312  
Cod de comandÄf  
89567400  
NumÄfrÄftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumÄfrÄftor SAP - Pachete per exterior  
48  
Material SAP  
913700655366  
Greutate netÄf SAP (bucÄf)  
28,000 g  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ignitori-skd-578-220-240v-50-60hz->

