

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU REGLAREA INTENSITATII HF-RI TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

General Information

Cod aplicaÈie
E+
VariantĂf tip
mk4
Tip lampĂf
TL5
NumĂfr de lĂfmpi
4 bucatĂf/unitate
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
16
Repornire automatĂf
Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare
195-240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
FrecvenÈĂf de lucru (max.)
110 kHz
FrecvenÈĂf de lucru (min.)
45 kHz
MetodĂf de aprindere
Warm Start
Factor de varf (max.)
1,7
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,95
Timp de aprindere (max.)
1 s
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)
-8%-+6%
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)
-10%-+10%
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,5 mA
LĂfÈime curent de pornire
0,26 ms
Consum de curent in standby (max.)
0,25 W
Factor balast (nom.)
1,0
Varf curent de pornire (max.)
31 A

Wiring

Tip conector borne de intrare
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (max.)
200 pF
Tip conector borne de ieÈ™ire
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Tip conector borne intrare sistem de comandĂf
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Lungime bandĂf cabluri
8.0-9.0 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
Yes
[Master/Slave operation possible]
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare sistem de comandĂf
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf cablu inserÈie automatĂf (ALF/ADS)
0.75 mm²
Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (max.)
200 pF
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf-balast
14/24 W
Putere nominalĂf lampĂf pe TL-D
18 W

Putere sistem pe TL-D
75 W
Putere lampÄf pe TL-D
16.6 W
Pierdere de putere pe TL-D
8.6 W
Putere nominalÄf lampÄf pe PL-L
18/24 W
Putere sistem pe PL-L
70.6/100.3 W
Putere lampÄf pe PL-L
15.8/22.9 W
Pierdere de putere pe PL-L
7.4/8.7 W
Putere nominalÄf lampÄf pe TL5
14/24 W
Putere sistem pe TL5
63.3/103.3 W
Putere lampÄf pe TL5
14.5/23.4 W
Pierdere de putere pe TL5
5.3/9.7 W
Putere nominalÄf lampÄf pe TL5 ECO
13/20 W
Putere sistem pe TL5 ECO
55/86.9 W
Putere lampÄf pe TL5 ECO
12.9/19.7 W
Putere nominalÄf lampÄf pe TL-D ECO
16 W
Putere sistem pe TL-D ECO
64.3 W
Pierdere de putere pe TL-D ECO
7.5 W
Putere lampÄf pe TL-D ECO
14.2 W
Pierdere de putere pe TL5 ECO
3.4/8.1 W
Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
-25 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
DuratÄf de viaÄf T-case (max.)
75 °C
Maximum T-case (max.)
75 °C
TemperaturÄf de funcÈionare lampÄf stabilÄf
15°C
Aprindere T (max.)
50 °C
Aprindere T (min.)
-25 °C
Controls and Dimming
InterfaÈÄf sistem de comandÄf
TD
Putere nivel de reglare
1%-100%
ProtecÈie intrare comandÄf
Yes (Basic insulation)
Mechanical and Housing
CarcasÄf
L 360x39x22
Emergency Operation
Tensiune baterie aprindere lampÄf
198-254 V
Tensiune baterie funcÈionare lampÄf
176-254
Approval and Application
Indice de eficienÈÄf energeticÄf
A1 BAT
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz
EN 55022 Class B
Standard de siguranÈÄf
IEC 61347-2-3
Standard de performanÈÄf
IEC 60929
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
IEC 61000-3-2
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibraÈii
IEC68-2-6 F c
Standard protecÈii

IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 clause 11
Mărci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV
Marcaj de temperatură
Yes
Standard urgență
IEC 60598-2-22
Nivel de zgomot ETM i de zgomot
Inaudible
Product Data
Cod complet produs
871829115678900
Nume comandă produs
HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
EAN/UPC - Produs
8718291156789
Cod de comandă
15678900
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
10
Material SAP
913700679166
Greutate netă SAP (bucată)
0,392 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-reglarea-intensitatii-hf-ri-td-4-14-24-tl5-e-195-240v-252445>