

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU REGLAREA
INTENSITATII HF-RI TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V**

General Information
Cod aplicaÈie
E+
VariantĂf tip
mk2
Tip lampĂf
TL5
NumĂfr de lĂfmpi
1 bucatĂf/unitate
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
18
Repornire automatĂf
Yes
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
195-240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
FrecvenÈĂf de lucru (max.)
110 kHz
FrecvenÈĂf de lucru (min.)
45 kHz
MetodĂf de aprindere
Warm Start
Factor de varf (max.)
1,7
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)
0,95
Timp de aprindere (max.)
1 s
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)
-8%-+6%
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)
-10%-+10%
Curent de scurgere la pĂfmant (max.)
0,5 mA
LĂfÈime curent de pornire
0,25 ms
Consum de curent in standby (max.)
0,25 W
Factor balast (nom.)
1
Pierderi de putere (nom.)
4.5 W
Varf curent de pornire (max.)
28 A
Wiring
Tip conector borne de intrare
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (max.)
200 pF
Tip conector borne de ieÈ™ire
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Tip conector borne intrare sistem de comandĂf
WAGO 251 universal connector
[Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Lungime bandĂf cabluri
8.0-9.0 mm
Corp de iluminat dual principal/secundar
Yes
[Master/Slave operation possible]
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare sistem de comandĂf
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire
0.50-1.00 mm²
SecÈiune transversalĂf cablu inserÈie automatĂf (ALF/ADS)
0.75 mm²
Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (max.)
200 pF
System characteristics
Putere nominalĂf lampĂf pe TL-D
-

Putere sistem pe TL-D
-
Putere lampÄf pe TL-D
-
Pierdere de putere pe TL-D
-
Putere nominalÄf lampÄf pe PL-L
80 W
Putere sistem pe PL-L
81.9 W
Putere lampÄf pe PL-L
76.3 W
Pierdere de putere pe PL-L
5.6 W
Putere nominalÄf lampÄf pe TL5
35/49/80 W
Putere sistem pe TL5
38.6/55.2/81.4 W
Putere lampÄf pe TL5
35.9/51/75.6 W
Pierdere de putere pe TL5
2.7/4.2/5.8 W
Putere nominalÄf lampÄf pe TL5 ECO
32/45/73 W
Putere sistem pe TL5 ECO
36.3/48.7/79 W
Putere lampÄf pe TL5 ECO
32.8/45.2/73.6 W
Pierdere de putere pe TL5 ECO
3.5/5.4 W
Temperature
T-Ambient (max.)
50 °C
T-Ambient (min.)
-25 °C
T-Storage (max.)
80 °C
T-Storage (min.)
-40 °C
DuratÄf de viaÄf T-case (max.)
75 °C
Maximum T-case (max.)
75 °C
TemperaturÄf de funcÄionare lampÄf stabilÄf
15°C
Aprindere T (max.)
50 °C
Aprindere T (min.)
-25 °C
Controls and Dimming
InterfaÄf sistem de comandÄf
TD
Putere nivel de reglare
1%-100%
ProtecÄie intrare comandÄf
Yes (Basic insulation)
Mechanical and Housing
CarcasÄf
L 359x30x21
Emergency Operation
Tensiune baterie aprindere lampÄf
198-254 V
Tensiune baterie funcÄionare lampÄf
176-254
Approval and Application
Ändice de eficienÄf energeticÄf
A1 BAT
Clasificare IP
IP 20
[Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz
EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz
EN 55022 Class B
Standard de siguranÄf
IEC 61347-2-3
Standard de performanÄf
IEC 60929
Standard de calitate
ISO 9000:2000
Standard de mediu
ISO 14001
Standard emisii de curent armonic
IEC 61000-3-2
Standard imunitate CEM
IEC 61547
Standard vibraÄii
IEC68-2-6 F c
Standard protecÄii
IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate
EN 61347-2-3 clause 11
MÄfrci de omologare
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV
Marcaj de temperaturÄf

	Yes Standard urgenŃ IEC 60598-2-22 Nivel de zgomot Ė™ i de zgomot Inaudible Product Data Cod complet produs 871829166207500 Nume comandĂ produs HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V EAN/UPC - Produs 8718291662075 Cod de comandĂ 66207500 NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior 12 Material SAP 913700695766 Greutate netĂ SAP (bucatĂ) 0,261 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-reglarea-intensitatii-hf-ri-td-1-35-49-80-tl5-e-195-240v-252448
--	---