

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-P 149  
TL5 HO III 220-240V 50/60HZ IDC**

General Information

Cod aplicaÈie

III

VariantĂf tip

IDC

Tip lampĂf

TL5 HO

NumĂfr de lĂfmpi

1 bucatĂf/unitate

NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)

28

Repornire automatĂf

Yes

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

FrecvenÈĂf de lucru (nom.)

47.5 kHz

MetodĂf de aprindere

Programmed Start

Factor de varf (max.)

1,7

Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)

0,99

Timp de aprindere (max.)

0,9 s

PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)

-8%+6%

SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)

-10%+10%

Curent de scurgere la pĂfmant (nom.)

0,5 mA

LĂfÈime curent de pornire

0,25 ms

Abatere putere constantĂf

-2%/+2%

Factor balast (nom.)

1

Pierderi de putere (nom.)

2.5 W

Varf curent de pornire (max.)

24 A

Wiring

Tip conector borne de intrare

WAGO 251 universal connector

[ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]

Capacitate cabluri ieÈ™ire - reciproc (nom.)

200 pF

Tip conector borne de ieÈ™ire

WAGO 251 universal connector

[ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]

Lungime cablu cablaj fierbinte

0,75 m

Lungime bandĂf cabluri

8.0-9.0 mm

Corp de iluminat dual principal/secundar

Not applicable

[ Master/Slave oper. not applicable]

SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare

0.50-1.00 mm<sup>2</sup>

SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈ™ire

0.50-1.00 mm<sup>2</sup>

Capacitate cabluri ieÈ™ire la pĂfmant (nom.)

200 pF

System characteristics

Putere nominalĂf lampĂf-balast

49 W

Putere nominalĂf lampĂf pe TL5

49 W

Putere sistem pe TL5

57 W

Putere lampĂf pe TL5

54.5 W

Pierdere de putere pe TL5

2.5 W  
Putere nominală lampă pe TL5 ECO  
49 W  
Putere sistem pe TL5 ECO  
51 W  
Putere lampă pe TL5 ECO  
48.5 W  
Pierdere de putere pe TL5 ECO  
2.5 W  
Temperature  
T-Ambient (max.)  
60 °C  
T-Ambient (min.)  
-25 °C  
T-Storage (max.)  
80 °C  
T-Storage (min.)  
-40 °C  
Durată de viață T-case (nom.)  
80 °C  
Maximum T-case (max.)  
80 °C  
Aprindere T (max.)  
60 °C  
Aprindere T (min.)  
-25 °C  
Mechanical and Housing  
Carcasă  
L360x30x22  
Emergency Operation  
Flux luminos nominal după 60 de secunde  
100% of EBLF  
Tensiune baterie aprindere lampă  
198-254 V  
Tensiune de funcționare normală (CC)  
220-240 V  
Tensiune baterie funcționare lampă  
176-254  
Tensiune baterie funcționare garantată  
176-275 V  
Tensiune baterie aprindere garantată  
186-275 V  
Factor lumen balast de urgență (EBLF) (nom.)  
100 %  
Flux luminos nominal după 5 secunde  
50% of EBLF  
Approval and Application  
Indice de eficiență energetică  
A2 BAT  
Clasificare IP  
IP 20  
[ Ingress Protection 20]  
EMI 9 kHz ... 30 MHz  
EN55015  
EMI 30 MHz ... 1000 MHz  
-  
Standard de siguranță  
IEC 61347-2-3  
Standard de performanță  
IEC 60929  
Standard de calitate  
ISO 9000:2000  
Standard de mediu  
ISO 14001  
Standard emisii de curent armonic  
IEC 61000-3-2  
Standard imunitate CEM  
IEC 61547  
Standard vibrații  
IEC68-2-6 F c  
Standard protecții  
IEC 68-2-29 Eb  
Standard umiditate  
EN 61347-2-3 clause 11  
Mărci de omologare  
Marcaj CE  
Marcaj de temperatură  
Yes  
Standard urgență  
IEC 60598-2-22  
Nivel de zgomot  $E_{tm}$  de zgomot  
< 30 dB(A)  
Product Data  
Cod complet produs  
872790086319200  
Nume comandă produs  
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC  
EAN/UPC - Produs  
8711500881977  
Cod de comandă  
86319200  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
12  
Material SAP  
913713028066

Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
0,252 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-p-149-tl5-ho-iii-220-240v-50-60hz-idc-252474>