

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS DISPOZITIVE FLUORESCENTE PENTRU FLUX FIX HF-P 2**  
**24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60HZ**

General Information  
Cod aplicaÈie  
III  
VariantĂf tip  
mk1  
Tip lampĂf  
TL5/PL-L  
NumĂfr de lĂfmpi  
2 bucatĂf/unitate  
NumĂfr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)  
20  
Repornire automatĂf  
Yes  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
FrecvenÈĂf de intrare  
De la 50 panĂf la 60 Hz  
FrecvenÈĂf de lucru (nom.)  
45 kHz  
MetodĂf de aprindere  
Programmed Start  
Factor de varf (max.)  
1,7  
Factor de putere sarcinĂf 100% (nom.)  
0,99  
Timp de aprindere (max.)  
0,9 s  
PerformanÈĂf tensiune reÈea (CA)  
-8%-+6%  
SiguranÈĂf tensiune reÈea (CA)  
-10%-+10%  
Curent de scurgere la pĂfmant (nom.)  
0,5 mA  
LĂfÈime curent de pornire  
0,30 ms  
Abatere putere constantĂf  
-2%/+2%  
Factor balast (nom.)  
1  
Pierderi de putere (nom.)  
4-5,6 W  
Varf curent de pornire (max.)  
24 A  
Wiring  
Tip conector borne de intrare  
WAGO 251 universal connector  
[ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]  
Capacitate cabluri ieÈime - reciproc (nom.)  
200 pF  
Tip conector borne de ieÈime  
WAGO 251 universal connector  
[ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]  
Lungime cablu cablaj fierbinte  
0,75 m  
Lungime bandĂf cabluri  
8.0-9.0 mm  
Corp de iluminat dual principal/secundar  
Not applicable  
[ Master/Slave oper. not applicable]  
SecÈiune transversalĂf bornĂf de intrare  
0.50-1.00 mm<sup>2</sup>  
SecÈiune transversalĂf bornĂf de ieÈime  
0.50-1.00 mm<sup>2</sup>  
Capacitate cabluri ieÈime la pĂfmant (nom.)  
200 pF  
System characteristics  
Putere nominalĂf lampĂf-balast  
24/39 W  
Putere sistem pe PL-L  
89.6W@2x40 W  
Putere lampĂf pe PL-L  
84W@2x40 W  
Pierdere de putere pe PL-L  
5.6W@2x40 W  
Putere sistem pe TL5 ECO

46W@2x20 W; 73W@2x34 W  
Putere lampÄf pe TL5 ECO  
42W@2x20 W; 68W@2x34 W; W  
Pierdere de putere pe TL5 HO  
4W@2x24 W; 5.0W@2x39 W  
Putere lampÄf pe TL5 HO  
48W@2x24 W; 71W@2x39 W  
Putere sistem pe TL5 HO  
52W@2x24 W; 76W@2x39 W  
Putere nominalÄf lampÄf pe TL5 HO  
24/39 W  
Pierdere de putere pe TL5 ECO  
4W@2x20 W; 5W@2x34 W  
Temperature  
T-Ambient (max.)  
60 °C  
T-Ambient (min.)  
-25 °C  
T-Storage (max.)  
50 °C  
T-Storage (min.)  
-40 °C  
DuratÄf de viaÈÄf T-case (nom.)  
80 °C  
Maximum T-case (max.)  
80 °C  
Aprindere T (max.)  
60 °C  
Aprindere T (min.)  
-25 °C  
Mechanical and Housing  
CarcasÄf  
L 360x30x21  
Emergency Operation  
Flux luminos nominal dupÄf 60 de secunde  
100% of EBLF  
Tensiune baterie aprindere lampÄf  
186-275 V  
Tensiune de funcÈionare normalÄf (CC)  
220-240 V  
Tensiune baterie funcÈionare lampÄf  
176-275  
Tensiune baterie funcÈionare garantatÄf  
176-275 V  
Tensiune baterie aprindere garantatÄf  
186-275 V  
Factor lumen balast de urgenÈÄf (EBLF) (nom.)  
100 %  
Flux luminos nominal dupÄf 5 secunde  
50% of EBLF  
Approval and Application  
Indice de eficienÈÄf energeticÄf  
A2 BAT  
Clasificare IP  
IP 20  
[ Ingress Protection 20]  
EMI 9 kHz ... 30 MHz  
EN 55015 edition 7.1  
EMI 30 MHz ... 1000 MHz  
EN55022 level B  
Standard de siguranÈÄf  
IEC 61347-2-3  
Standard de performanÈÄf  
IEC 60929  
Standard de calitate  
ISO 9000:2000  
Standard de mediu  
ISO 14001  
Standard emisii de curent armonic  
IEC 61000-3-2  
Standard imunitate CEM  
IEC 61547  
Standard vibraÈii  
IEC68-2-6 F c  
Standard protecÈii  
IEC 68-2-29 Eb  
Standard umiditate  
EN 61347-2-3 clause 11  
MÄfrci de omologare  
Marcaj CE  
Certificat ENEC  
Certificat VDE-EMV  
Marcaj de temperaturÄf  
Yes  
Standard urgenÈÄf  
IEC 60598-2-22  
Nivel de zumzet È™i de zgomot  
< 30 dB(A)  
Product Data  
Cod complet produs  
872790095226100  
Nume comandÄf produs  
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz  
EAN/UPC - Produs  
8727900952261  
Cod de comandÄf  
95226100

NumÄfrÄftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumÄfrÄftor SAP - Pachete per exterior  
12  
Material SAP  
913713034166  
Greutate netÄf SAP (bucatÄf)  
0,250 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-fluorescente-pentru-flux-fix-hf-p-2-24-39-tl5-ho-iii-220-240v-50-60hz-252476>